



STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x Test 20 (M16x2) coudé 90°

Caractéristiques

- Matériau d'accouplement: Acier
- Revêtement du surface: Zinc nickelé
- Exécution raccord 1: Test 20
- Exécution raccord 2: Test 20 coude à 90 °
- Sorte de tresse: Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

- Matériau de la paroi intérieur: PA
- Matériau de la robe: PA
- Couleur de la robe: Noir
- Température de service (continu): -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur mm	Pression maximum de service bar	Rayon de courbure mm	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur mm	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve bar	Article
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	400	1100	600	11361238
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	800	1100	600	11361043
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1000	1100	600	11360272
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	1500	1100	600	11361309
DN02	5	400	20	M 16x2	M 16x2	3000	1100	600	11361304
DN02	5	630	20	M 16x2	M 16x2	300	1900	950	11361547

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.