



## SKF Pompe à huile standard série LAOS

Convient à des viscosités jusqu'à ISO VG 680.

Fournit un débit élevé (env. 14 courses par litre/US quart).

Utilisable avec des viscosités jusqu'à ISO VG 680.

Fournit un débit élevé (env. 12 courses par litre/US quart).

Pour une protection contre les contaminants extérieurs durant le processus de pompage, possibilité de faire une pause à 10 microns.

Pour ces pompes, long tuyau de décharge de 1,5 m et une buse de réduction sont disponibles.

### Caractéristiques

**Série:** LAOS

**Type:** LAOS 62567

Beschreibung	Article
Pompe forte viscosité pour s'adapter sur les couvercles à usage général LAOS LAOS 62568	12939509
Pompe pour s'adapter sur les couvercles à usage général LAOS LAOS 62567	24007289

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.