

## Tampon de contrôle de filetage métrique H6 type 4416



**Modèle :**

en acier à calibres trempé, tolérance 6H, à côté ENTRE et à côté N'ENTRE PAS (à partir de filetage M42 à côté ENTRE ou à côté N'ENTRE PAS).

**Applications :**

pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur la pièce à contrôler à vérifier. Les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS ont des pas de filetage raccourcis et servent au contrôle du Ø de flanc. Il ne faut pas pouvoir les visser sur la pièce à contrôler.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances sur demande.

Diamètre de filetage	Article
M1.6	23422121
M1.8	23422122
M2.2	23422124
M2,5	23422125
M2	23422123
M3,5	23422127
M3	23422126
M4	23422128
M5	23422129
M6	23422130
M8	23422131
M10	23422132
M12	23422133
M14	23422134
M16	23422135
M18	23422136
M20	23422137
M22	23422138
M24	23422139
M27	23422140
M30	23422141
M33	23422142
M36	23422143
M39	23422144
m42	23422146
m42	23422145
M45	23422147
M45	23422148
M48	23422150
M48*	23422149

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.