

Tampon de contrôle de filetage métrique H6 type 4416



Modèle :

en acier à calibres trempé, tolérance 6H, à côté ENTRE et à côté N'ENTRE PAS (à partir de filetage M42 à côté ENTRE ou à côté N'ENTRE PAS).

Applications :

pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur la pièce à contrôler à vérifier. Les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS ont des pas de filetage raccourcis et servent au contrôle du Ø de flanc. Il ne faut pas pouvoir les visser sur la pièce à contrôler.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances sur demande.

| Diamètre de filetage | Article |
|----------------------|----------|
| M2 | 23422123 |
| M4 | 23422128 |
| M14 | 23422134 |
| M16 | 23422135 |
| M18 | 23422136 |
| M20 | 23422137 |
| M22 | 23422138 |
| M24 | 23422139 |
| M27 | 23422140 |
| M30 | 23422141 |
| M33 | 23422142 |
| M36 | 23422143 |
| M39 | 23422144 |
| m42 | 23422146 |
| m42 | 23422145 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.