

## Tampon fileté double métrique fin H6 type 4421

MF



**Modèle :**

en acier à calibres trempé, tolérance 6H, à côté ENTRE et à côté N'ENTRE PAS (à partir de filetage M42 x 1,5 à côté ENTRE ou à côté N'ENTRE PAS).

**Applications :**

pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ENTRE ou les bagues-calibres de filetage ENTRE doivent se visser aisément sur le filetage à vérifier. Pour les tampons filetés N'ENTRE PAS ou les bagues-calibres de filetage N'ENTRE PAS, il ne faut pas pouvoir les visser sur le filetage.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances sur demande.

Diamètre de filetage	Pas de filetage mm	Article
M5	1.5	23422154
M12	1.5	23422166

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.