



E-COLL Graisse multi-usages

Graisse multi-usages

- Description du produit
– avec graphite colloïdal –

Graisse universelle pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses, y compris dans la zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.

Réduit le frottement/l'usure, même sous fortes sollicitations., protège l'action lubrifiante également en présence d'eau de mer.

- Domaines d'application

Engins agricoles, engins de chantier, pelleuses, poids lourds, tracteurs, concasseurs de pierre, semi-remorques, etc.

Ascenseurs, appareils de charge, bandes de transport, pompes à eau.

- Caractéristiques techniques

Avec une combinaison de substances actives longue durée avec des propriétés de roulage à plat, saponifiée au lithium. Résistance aux températures : de -30 °C à $+130\text{ °C}$.

Point de goutte $+190\text{ °C}$, sans résine. Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.

Désignation possible suivant DIN 51502 :KPF2K-30.

Contenu kg	Article
0.4	23429937
1	12326727
	14572920

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.