

E-COLL Graisse multi-usage claire

Graisse multi-usages claire



- Graisse universelle pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses, y compris dans la zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.

Réduit le frottement et l'usure, même sous fortes sollicitations.

Protection anticorrosion efficace avec maintien de l'effet de lubrification (y compris en présence d'eau).

- Domaines d'application

Dans les systèmes de graissage centralisés avec des sections de conduite classiques.

Roulements de véhicules à graissage permanent.

Comme graisse lubrifiante dans machines de chantier et agricoles, roulements de moteurs électriques, rouleaux transporteurs, rouleaux axiaux dans l'exploitation ferroviaire.

- Caractéristiques techniques

Avec une combinaison de substances actives longue durée avec des propriétés de roulage à plat, saponifiée au lithium, point de goutte > 180 °C.

Résistance aux températures : de -30 °C à +120 °C (pendant une courte durée jusqu'à +140 °C).

Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.

Désignation possible suivant DIN 51502 : K2K-30.

Contenu kg	Article
0.4	23897792
	12970784

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.