



MOLYKOTE Multilub graisse

- Graisse haute performance pour la lubrification de combinaisons métal/métal fonctionnant sous vitesses lentes à rapides et soumises à des charges modérées à élevées.
Bonne capacité de charge
- Adaptée à la lubrification longue durée en raison de la faible évaporation de son huile de base
- Bonne résistance au délavage à l'eau
- Bonne protection corrosion
- Résistante à l'oxydation
- Réduit l'usure et les striures.

Application

- Lubrification de contacts soumis à des charges faibles à moyennes sous vitesses lentes à rapides, même dans des environnements humides sous contrainte de délavage ; Utilisée pour les roulements, paliers lisses, glissières de guidage, rotules, arbres cannelés et broches filetées ; Utilisée pour la lubrification de châssis de grues et de chariots élévateurs ou appareils de levage.

Informations techniques

Plage de température:

- De -25 à +120°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.