



MOLYKOTE MoS2 poudre Z

- Lubrifie efficacement tous types de surfaces métalliques dans des environnements difficiles ou extrêmes. Par exemple pour des combinaisons métal/métal sous charges extrêmes et vitesses lentes ou pour des combinaisons métal/plastiques sous faibles charges à vitesses lentes ou moyennes.
Réduit le frottement et l'usure
- Excellent adhérence sur les surfaces métalliques
- Résistance aux pressions extrême
- Résistance à l'oxydation
- Large plage de température de fonctionnement.

Application

- Revêtements pour contacts de frottements métalliques qui ne peuvent pas être suffisamment lubrifiés à l'huile ou à la graisse en raison de fortes charges, de vitesses lentes ou d'environnements défavorables.

Informations techniques

Plage de température:

- De -185 à +450°C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.