



FILTRATION GROUP Filtre à haute pression en acier inoxydable type Pi 480

Caractéristiques

Série: Pi 480

Plage de température [°C]: -10 / 120 °C

| Code | Taille | Pression de service maximum bar | Raccord | Type de vanne | Avec indicateur de la pollution | Plage de tension | Article |
|-----------------|--------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------|
| | 40 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Optique/Electrique 5 bar | 230VAC/230VDC | 13522592 |
| Pi 48004-060/G1 | 40 | 450 | 1" BSP cyl. | | Non | | 13522593 |
| Pi 48004-014/G1 | 40 | 450 | 1" BSP cyl. | | Optique 5 bar | | 13522591 |
| | 63 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Optique 5 bar | | 13522594 |
| | 63 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Optique/Electrique 5 bar | 230VAC/230VDC | 13522595 |
| Pi 48006-060/G1 | 63 | 450 | 1" BSP cyl. | | Non | | 13522596 |
| | 100 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Non | | 13522599 |
| | 100 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Optique 5 bar | | 13522597 |
| | 100 | | 1" BSP cyl. | Sans bypass | Optique/Electrique 5 bar | 230VAC/230VDC | 13522598 |
| | 160 | | 1.1/2" BSP cyl. | Sans bypass | Non | | 13522601 |
| | 160 | | 1.1/2" BSP cyl. | Sans bypass | Optique/Electrique 5 bar | 230VAC/230VDC | 13522600 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP cyl. | Sans bypass | Optique 5 bar | | 13522602 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP cyl. | Sans bypass | Optique/Electrique 5 bar | 230VAC/230VDC | 13522603 |
| Pi 48025-060 | 250 | 250 | 1.1/2" BSP cyl. | | Non | | 13522604 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.