

DANFOSS Soupape de commande proportionnelle KDG4V 3



Caractéristiques

Version: Flangeable

Taille: NG6/Cetop 3

Type de valve: 4/3

Type de commande: Electrique

Modèle	Pression de service maximum bar	Flux d'huile maximale l/min	Tension	Pression max. sur T bar	Raccordement électrique	Nombre de bobines par valve	Options	Article
Proportionnel	350	7	24 VDC	210	Connecteur DIN	2	Override Résistance à l'eau	1038714
Proportionnel	350	13	24 VDC	210	Connecteur DIN	2		12468426
Proportionnel	350	13	24 VDC	210	Connecteur DIN	2	Commande manuelle	1038768
Proportionnel	350	20	24 VDC	210	Connecteur DIN	2		1038738
Proportionnel	350	20	24 VDC	210	Connecteur DIN	2		1038783
Proportionnel	350	20	24 VDC	210	Connecteur DIN	2	Commande manuelle	1038732

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.