



SMC Epurateur silencieux série AMC

- Fluide : air comprimé
 - Surface équivalente mm² (Cv):
 - Taraudage type 16 (0.88) - 550 (31);
 - Taraudage type 12 (0.66) - 55 (3.1)
 - Réduction du bruit : 35 db mini.
 - Epuration des condensats d'huile : 99.9% mini
 - Pression d'alimentation de la cartouche : 0.1 MP maxi.
 -
- Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C

Caractéristiques

Série: AMC

Matériau du boîtier: Métal

Type de raccord	Filetage in	Réduction du bruit dB(A)	Article
BSPP (G)	3/8	35	16302260
BSPP (G)	1/2	35	16302277
BSPT (R)	3/8	35	16302208
BSPT (R)	3/4	35	16302215
BSPT (R)	1	35	16302222
BSPT (R)	1.1/2	35	16302239
BSPT (R)	2	35	16302246

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.