



NORGREN Lubrificateur micro-brouillard EXCELON® série L72M

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: Excelon

Type: L72

Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression

Joint: NBR

Type de purge: Sans

Température de fonctionnement: -34 / 65 °C

Capacité de réservoir: 0.065 l

Type de raccord	Filetage	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Volume transporté l/min	Article
BSPP (G)	1/4	Polycarbonate	17	max. 24 l/s [G 1/4", 6.3 bar]	10372630
BSPP (G)	3/8	Zinc	17	max. 24 l/s [G 1/4", 6.3 bar]	10372661
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	17	max. 24 l/s [G 1/4", 6.3 bar]	10372647

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.