



NORGREN Vanne Soft Start, à commande pneumatique, Olympian Plus P64F

- Montage direct en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
- Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
- Large plage de débit en mode démarrage progressif
- Commande électropneumatique, pneumatique ou manuelle de la mise en pression progressive

Caractéristiques

Série: Olympian Plus

Type: P72F

Matériau du boîtier: Alliage de zinc

Matériau du joint: Caoutchouc nitrile

| Constructeur ID | Raccord | Filetage in | Pression de service bar | Article |
|-----------------|---------|----------------|----------------------------|----------|
| P64F-NNC-NNN | | | 3 / 10 | 11586282 |
| P64F-NND-NNN | | | 3 / 10 | 11586285 |
| P64F-NNA-NNN | | | 3 / 17 | 11586280 |
| P64F-NNB-NNN | | | 3 / 17 | 11586281 |
| P64F-NNC-PFA | | | 3 / 10 | 11586283 |
| P64F-4GC-NFA | BSPP[G] | 1/2 | 3 / 10 | 11586275 |
| P64F-4GA-NNN | BSPP[G] | 1/2 | 3 / 17 | 11586273 |
| P64F-2GA-NNN | BSPP[G] | 1/4 | 3 / 17 | 11586268 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.