

STAUFF Raccord à visser avec clapet série HS



Caractéristiques

Série: HS
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Type de clapet: Vanne à clapet
Température minimum de service: -25 °C
Température maximum de service: 100 °C
Norme: ISO 14541
Couplé sous pression: Oui, avec restrictions

Application

- Machines de chantier

Informations techniques

Couplé sous pression:

- embout mâle/corps femelle jusqu'à 33% de la pression de service avec outils

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN mm | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service bar | Déversement ml | Débit max. l/min | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
| Raccord femelle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR/PTFE | 14230104 |
| Raccord femelle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR/PTFE | 13866519 |
| Raccord femelle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR/PTFE | 13866521 |
| Raccord femelle | 1 | 6.3 | 1/4" | Taraudé | 1/4" BSP cyl. | 450 | 0.8 | 20 | NBR/PTFE | 13866516 |
| Raccord femelle | 1 | 6.3 | 1/4" | Taraudé | 1/4" NPT | 450 | 0.8 | 20 | NBR/PTFE | 13866518 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866537 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14230105 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866541 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508713 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866538 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866540 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866542 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14034038 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508717 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508716 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866543 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508718 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508719 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement ml | Débit max. l/min | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | mm | | | | bar | | | | |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 3/4"-16 UNF [JIC] | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508721 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 3/8" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866533 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 11/16"-16 UN [ORFS] | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508723 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 1/4" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866534 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 3/8" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 1019192 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 3/8" NPT | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866536 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | M 16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866535 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | M 16x1.5 WD | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508722 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14230115 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508741 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866574 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866570 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866575 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508742 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866579 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866583 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866571 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866576 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508743 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866580 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866584 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508744 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | FKM/PTFE | 14508746 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866581 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508745 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14230116 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement ml | Débit max. l/min | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | mm | | | | bar | | | | |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866572 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866577 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508747 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866582 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866585 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 14508748 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866573 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866578 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | 1/2" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866564 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | 3/8" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866563 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | M 22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866565 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 1/2" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 1019194 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 1/2" NPT | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866569 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 3/8" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866566 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | M 18x1.5 OR | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866567 |
| Raccord femelle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | M 22x1.5 OR | 400 | 3.1 | 80 | NBR/PTFE | 13866568 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 14230120 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866618 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866615 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866619 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13903238 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866624 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866616 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866620 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866623 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866625 |

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement | Débit max. | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| | | mm | | | | | | | | |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866617 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866621 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | 1/2" BSP cyl. | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866612 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | 3/4" NPT | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866614 |
| Raccord femelle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | M 22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 13866613 |
| Raccord femelle | 6 | 19 | 3/4" | Taraudé | 3/4" BSP cyl. | 400 | 5.6 | 120 | NBR/PTFE | 1065479 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 11330657 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866652 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866655 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866659 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866648 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866653 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 25S - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866656 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 25S - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 1032652 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 28L - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866649 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 28L - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866654 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866657 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866660 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 35L - M45x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866650 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866658 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866661 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 1" BSP cyl. | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 1019196 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 1" NPT | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 13866647 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 3/4" BSP cyl. | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 1019195 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | SAE bride | SAE 6000 psi 1" | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 14230127 |
| Raccord femelle | 6 | 25 | 1" | SAE bride | SAE 6000 psi 3/4" | 300 | 12.3 | 160 | NBR/PTFE | 14230126 |

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement | Débit max. | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| | | mm | | | | | | | | |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866688 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 14230131 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 35L - M45x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866686 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866689 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866690 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Taraudé | 1.1/2" BSP cyl. | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866684 |
| Raccord femelle | 8 | 38 | 1.1/2" | Taraudé | 1.1/4" BSP cyl. | 350 | 52.3 | 220 | NBR/PTFE | 13866683 |
| Connecteur mâle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR | 13866525 |
| Connecteur mâle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR | 13866526 |
| Connecteur mâle | 1 | 6.3 | 1/4" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 0.8 | 20 | NBR | 13866527 |
| Connecteur mâle | 1 | 6.3 | 1/4" | Taraudé | 1/4" BSP cyl. | 450 | 0.8 | 20 | NBR | 13866523 |
| Connecteur mâle | 1 | 6.3 | 1/4" | Taraudé | 1/4" NPT | 450 | 0.8 | 20 | NBR | 13866524 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14230106 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866553 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866555 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 8S - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508725 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866551 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866554 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866556 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508729 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508728 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866557 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508730 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 3/8" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866545 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 9/16"-18 UNF [JIC] | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508733 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Fileté | 11/16"-16 UN [ORFS] | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508734 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement | Débit max. | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|----------|
| | | mm | | | | bar | | | | |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 1/4" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866546 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 3/8" BSP cyl. | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 1019197 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | 3/8" NPT | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866550 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Taraudé | M 16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 13866549 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866592 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 8L - M14x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866597 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866593 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 14230117 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866601 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 10S - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866605 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866594 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866598 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866602 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 12S - M20x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866606 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866603 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 14S - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866607 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866595 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866599 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866604 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866608 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866596 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866600 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | 1/2" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866588 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | 3/8" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866587 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Fileté | M 22x1.5 | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866589 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 1/2" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 1019199 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement | Débit max. | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|----------|
| | | mm | | | | bar | | | | |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 1/2" NPT | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 14230119 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | 3/8" BSP cyl. | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866590 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | M 18x1.5 OR | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 14230118 |
| Connecteur mâle | 3 | 12.5 | 1/2" | Taraudé | M 22x1.5 OR | 400 | 3.1 | 80 | NBR | 13866591 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866629 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866633 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866630 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 15L - M22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866634 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866636 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 16S - M24x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866638 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866631 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 14230121 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866637 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 14230122 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866632 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866635 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | 1/2" BSP cyl. | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866626 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | 3/4" BSP cyl. | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 1032653 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | 3/4" NPT | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866628 |
| Connecteur mâle | 4 | 19 | 3/4" | Taraudé | M 22x1.5 | 400 | 5.6 | 120 | NBR | 13866627 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866663 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 18L - M26x1.5 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866668 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866671 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 20S - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866675 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866664 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 22L - M30x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866669 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Type de composant | Dimension | Diamètre nominal en DN | Dimension du raccord | Type de raccord | Mesure de raccord | Pression maximum de service | Déversement | Débit max. | Joint | Article |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| | | mm | | | | | | | | |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 25S - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866672 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 25S - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866676 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 28L - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866665 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 28L - M36x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866670 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866673 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866677 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 35L - M45x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866666 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866674 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866678 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 1" BSP cyl. | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 1019201 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 1" NPT | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 13866662 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | Taraudé | 3/4" BSP cyl. | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 1019200 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | SAE bride | SAE 6000 psi 1" | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 14230130 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | SAE bride | SAE 6000 psi 3/4" | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 14230129 |
| Connecteur mâle | 6 | 25 | 1" | SAE bride | SAE 6000 psi 3/4" | 300 | 12.3 | 160 | NBR | 14230128 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866696 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 30S - M42x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 14230132 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866697 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 38S - M52x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866698 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Raccord à bague coupante | 42L - M52x2.0 | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866694 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Taraudé | 1.1/2" BSP cyl. | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866693 |
| Connecteur mâle | 8 | 38 | 1.1/2" | Taraudé | 1.1/4" BSP cyl. | 350 | 52.3 | 220 | NBR | 13866692 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 14508714 |
| Raccord femelle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 12L - M18x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR/PTFE | 13866539 |
| Connecteur mâle | 2 | 10 | 3/8" | Raccord à bague coupante | 10L - M16x1.5 | 450 | 1.3 | 40 | NBR | 14508727 |

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.