

## FLEXION Tuyau hydraulique Enduro H665E (R15)



### Caractéristiques

**Type:** H665E

**Matériau de la paroi intérieure:** Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile

**Matériau du paroi extérieure:** Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

### Caractéristiques (2)

**Qualité gaine extérieure:** Flexion Enduro

**Plage de température [°C]:** -40 / 100 °C

**Norme SAE:** SAE 100 R15

**Norme ISO:** ISO 18572 CC

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi interne	Poids	Article
		in							
H665E-16	DN25	1"	38.7	420	1700	240	Noir	2.12	13532457
H665E-20	DN31	1.1/4"	49.7	420	1680	265	Noir	3.89	13532458
H665E-24	DN38	1.1/2"	57.8	420	1680	310	Noir	5.18	13532459
H665E-32	DN51	2"	72	420	1680	590	Noir	6.89	13532460

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.