

## FLEXION Tuyau hydraulique H420 (4SP)



### Caractéristiques

**Type:** H420

**Matériau de la paroi intérieure:** Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile

### Caractéristiques (2)

**Matériau du paroi extérieure:** Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

**Qualité gaine extérieure:** Standard

**Plage de température [°C]:** -40 / 100 °C

**Norme EN:** EN 856-4SP

**Norme ISO:** ISO 3862 4SP

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi externe	Poids	Article
		in							
H420-06	DN10	3/8"	21.2	445	1780	180	Noir	0.79	13532447
H420-08	DN12	1/2"	24.3	415	1660	230	Noir	0.94	13532448
H420-10	DN16	5/8"	28	350	1400	250	Noir	1.13	13532449
H420-12	DN19	3/4"	32	350	1400	300	Noir	1.5	13532450
H420-16	DN25	1"	39.5	280	1120	340	Noir	2.15	13562344

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.