

## FLEXION Tuyau Waterblast W484



### Caractéristiques

**Type:** W484

**Matériau de la paroi intérieur:** Caoutchouc synthétique résistant à l'eau

**Matériau du paroi extérieur:** Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

**Qualité gaine extérieure:** Flexion Enduro

**Plage de température [°C]:** -10 / 70 °C

**Norme ISO:** ISO 7751

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi externe	Poids	Article
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
W484-06	DN10	3/8"	20.8	1250	3125	160	Noir	0.92	13423177
W484-08	DN12	1/2"	24.2	1200	3000	200	Noir	1.19	13423178
W484-12	DN19	3/4"	32	1000	2500	240	Noir	1.8	13423179

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.