



MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: BKHP500 Staal Snijring, zwaar (S) PN500

Kenmerken

Serie: BKHP500
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: Smeedstaal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Aansluiting: Snijring, zwaar (S)

Kenmerken (2)

Normering aansluiting: DIN 2353 / ISO 8434-1
Materiaal spindel: Staal
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C
Gewicht [kg]: 3.16 kg

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Aansluiting wartel	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
	mm	mm								
DN25	30	M 42x2	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	Staal	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	14612968
DN25	30	M 42x2	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	Staal	POM	NBR	NBR	14288463

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.