



EZO Miniaturkogellager niet afgedicht

Miniaturkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniaturkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniaturkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 60

Type: 607

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Met flens: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
682	2	5	1.5	CN (normaal)	Staal	12478273
692	2	6	2.3	CN (normaal)	Staal	12478278
MR 62	2	6	2.5	CN (normaal)	Staal	12478520
MR 72	2	7	2.5	CN (normaal)	Staal	12478525
682 X	2.5	6	1.8	CN (normaal)	Staal	12478325
MR 63	3	6	2	CN (normaal)	Staal	12478523
683	3	7	2	CN (normaal)	Staal	12478274
MR 83	3	8	2.5	CN (normaal)	Staal	11834793
693	3	8	3	CN (normaal)	Staal	12478279
MR 93	3	9	2.5	CN (normaal)	Staal	11834797
603	3	9	3	CN (normaal)	Staal	12478258
623	3	10	4	CN (normaal)	Staal	12478262
MR 74	4	7	2	CN (normaal)	Staal	12478529
MR 84	4	8	2	CN (normaal)	Staal	12478531
684	4	9	2.5	CN (normaal)	Staal	12478275
MR 104	4	10	3	CN (normaal)	Staal	11834778
694	4	11	4	CN (normaal)	Staal	12478280
604	4	12	4	CN (normaal)	Staal	12478259
624	4	13	5	CN (normaal)	Staal	24209126
634	4	16	5	CN (normaal)	Staal	11667470
MR 85	5	8	2	CN (normaal)	Staal	12478533
MR 95	5	9	2.5	CN (normaal)	Staal	12478539
MR 105	5	10	3	CN (normaal)	Staal	12478507
685	5	11	3	CN (normaal)	Staal	12478276
695	5	13	4	CN (normaal)	Staal	12478281
605	5	14	5	CN (normaal)	Staal	12478260
625	5	16	5	CN (normaal)	Staal	11667412
635	5	19	6	CN (normaal)	Staal	11667473
MR 106	6	10	2.5	CN (normaal)	Staal	12478510
MR 126	6	12	3	CN (normaal)	Staal	12478512
686	6	13	3.5	CN (normaal)	Staal	24202936
696	6	15	5	CN (normaal)	Staal	12478282
606	6	17	6	CN (normaal)	Staal	12478261

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
626	6	19	6	CN (normaal)	Staal	11667416
687	7	14	3.5	CN (normaal)	Staal	13550009
697	7	17	5	CN (normaal)	Staal	12478283
607	7	19	6	CN (normaal)	Staal	11667352
627	7	22	7	CN (normaal)	Staal	13550008
MR 128	8	12	2.5	CN (normaal)	Staal	11834786
MR 148	8	14	3.5	CN (normaal)	Staal	12478515
688	8	16	4	CN (normaal)	Staal	24206145
698	8	19	6	CN (normaal)	Staal	12478284
608	8	22	7	CN (normaal)	Staal	11667354
689	9	17	4	CN (normaal)	Staal	12478277
699	9	20	6	CN (normaal)	Staal	12478285
609	9	24	7	CN (normaal)	Staal	11667357
629	9	26	8	CN (normaal)	Staal	11667423

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.