



## SKF Eenrijig groefkogellager met vulopeningen met borringgroef en borgring Staal Eenzijdig afgedicht

De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen hebben een vulopening in zowel de binnen- als de buitenring zodat er meer en grotere kogels kunnen worden opgenomen dan in de standaard groefkogellagers. Deze lagers hebben een groter radiaal draagvermogen maar een geringer axiaal draagvermogen dan groefkogellagers zonder vulopeningen. Ze kunnen ook niet bij even hoge toerentallen werken als lagers zonder vulopeningen. De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar met een borringgroef in de buitenring met (NR) of zonder (N) bijpassende borgring.

### Lagers met beschermplaatjes Z:

Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

### Kenmerken

**Serie:** 200

**Type:** 313

**Uitvoering:** Eenrijig

**Materiaal:** Staal

**Afdichting:** Eenzijdig afgedicht

**Uitvoering groef:** met borringgroef en borgring

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
207-ZNR	35	72	17	CN (normaal)	Staal	24001974
307-ZNR	35	80	21	CN (normaal)	Staal	24002193
208-ZNR	40	80	18	CN (normaal)	Staal	12173999
308-ZNR	40	90	23	CN (normaal)	Staal	24002195
209-ZNR	45	85	19	CN (normaal)	Staal	24001977
309-ZNR	45	100	25	CN (normaal)	Staal	23756659
210-ZNR	50	90	20	CN (normaal)	Staal	24001979
310-ZNR	50	110	27	CN (normaal)	Staal	23756665
310-ZNBR	50	110	27	CN (normaal)	Staal	13196809
211-ZNR	55	100	21	CN (normaal)	Staal	23755360
311-ZNR	55	120	29	CN (normaal)	Staal	23756670
212-ZNBR	60	110	22	CN (normaal)	Staal	13195864
212-ZNR	60	110	22	CN (normaal)	Staal	23755363
312-ZNR	60	130	31	CN (normaal)	Staal	24002199
213-ZNR	65	120	23	CN (normaal)	Staal	23755368
313-ZNR	65	149.7	33	CN (normaal)	Staal	13196822
214-ZNR	70	125	24	CN (normaal)	Staal	24001995
314-ZNR	70	159.7	35	CN (normaal)	Staal	13196825
216-ZNR	80	140	26	CN (normaal)	Staal	23755426

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.