

## ERIKS Oliekeerring type RST-D


Drukbestendige oliekeerring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.

### Kenmerken

**Materiaal lip:** NBR

**Materiaal mantel:** Rubber

**Gelijkwaardige typen:** [TR]P, DGSP, WASY, BABSL, ASP, 6CC, 827SV, TCN-1, GBP



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
17	28	11911170
18	35	10010382
20	35	11107940
20	35	10009768
22	32	10009769
22	42	11622258
25	35	10009770
28	47	12675180
30	42	11107934
30	42	10010383
30	45	11107937
30	52	11107939
35	52	10009771
35	62	11301051
40	62	10008248
50	72	10008250
60	80	10008251
80	100	10009064
125	150	12481116
160	185	13032112

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.