



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32601 serie 210 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Robuuste constructie.
- Waterslagdempend.

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32601

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: NBR

Inschakelduur: 100 %

Kenmerken (2)

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65


Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 85 °C

Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 75 °C



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m ³ /h	bar	bar					
2" (50)	Binnendraad (BSPP)	44	37	0.35	9	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11537665
2" (50)	Binnendraad (BSPP)	44	37	0.35	3	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		11343590

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.