

ECON® Klepafsluiter Type: 275 Brons Flens PN16

Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 275
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: Brons
Materiaal klep: CC491K [RG5]
Materiaal spindel: CuZn35Ni [SoMs59]
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K [RG5]
Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Ingeschroefd kopstuk met borging wartelmoer.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar met BSP draadaansluitingen type: 1275.
- Leverbaar met regelklep.



DN mm	Drukklasse	A mm	L mm	H open mm	M mm	Gewicht [kg]
15	PN 16	95	70	107	63	1,5
20	PN 16	105	80	123	80	2,3
25	PN 16	115	90	131	80	2,8
32	PN 16	140	105	140	90	4,3
40	PN 16	150	120	150	100	6
50	PN 16	165	140	165	125	8
65	PN 16	185	180	248	160	13
80	PN 16	200	200	268	200	17
100	PN 16	220	230	275	200	21

Doorlaat	0/120°C	200°C
DN 15 - 100	16	12
		[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Werking	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	7	13360002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Werking	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Kv-waarde m³/h	Artikel
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	7	13360012
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	11.2	13359992
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	11.2	13360003
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	11.2	13360013
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	20.5	13359993
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	20.5	13360004
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	20.5	13360014
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	24	13359994
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	24	13360006
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	24	13360015
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	39.5	13359995
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	39.5	13360007
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	39.5	13360016
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	57	13359996
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	57	13360008
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	57	13360017
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	96	13359997
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	96	13360009

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Werking	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Kv-waarde	Artikel
				mm						m³/h
CC491K (RG5)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	96	13360018
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	146.5	13359998
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	146.5	13360010
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	146.5	13360019
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Druk onder klep	Regelklep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	250	13359999
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	250	13360011
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel		Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	250	13360020

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.