



SMC Snelheidregelventiel serie AS*2*0F-D

- Debiet kan met een platkopschroevendraaier worden ingesteld
- Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
- Meter-out- en meter-in-types kunnen visueel van elkaar worden onderscheiden door de pijl die de stroomrichting aangeeft op de metalen body
- Op standaardmodellen zijn alle messing onderdelen elektrolytisch vernikkeld
- Beschikbaar in PT-, NPT- of G(PF)-poortgroottes

Kenmerken

Serie: AS-D

Uitvoering: Smoorterugslagklep

Montage: Inschroefbaar

Materiaal behuizing: PBT/Messing, vernikkeld

Materiaal afdichting: NBR

Werkdruk: 1 / 10 bar

Temperatuurgebied: -5 / 60 °C

Medium: Perslucht volgens ISO8573-1:2010

Draadtype poort	Pnematische aansluiting 1	Artikel
Buitendraad [Metrisch]	M 5	24115329

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.