



## SMC Snelheidregelventiel serie AS\*1F-D

- Met platkopschroevendraaier instelbaar snelheidsregelventiel met one-touch-koppelingen
- Debiet kan worden ingesteld met een platkopschroevendraaier
- Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
- Bochtversie
- Meter-in- of meter-out-regeling
- Bodygroottes: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diverse poortgroottes in zowel inch als metrische maten

### Kenmerken

**Serie:** AS-D

**Uitvoering:** Smoorterugslagklep

**Montage:** Inschroefbaar

**Materiaal behuizing:** PBT/Messing, vernikkeld

**Materiaal afdichting:** NBR

**Werkdruk:** 1 / 10 bar

**Temperatuurgebied:** -5 / 60 °C

**Medium:** Perslucht volgens ISO8573-1:2010

Draadtype poort	Pneumatische aansluiting 1	Artikel
BSPT (R)	1/2	24115567
BSPT (R)	1/4	24115417
BSPT (R)	1/4	24115418
BSPT (R)	1/8	24115409
BSPT (R)	1/8	24115404
BSPT (R)	1/8	24115462
BSPT (R)	1/8	24115401
BSPT (R)	3/8	24115518
BSPT (R)	3/8	24115520
BSPT (R)	3/8	24115514
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115359
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115364
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115356
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115335
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115340
Buitendraad (Metrisch)	M 5	24115337

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.