

HAMAR Stopbuspakking type 440 Inconel



Kenmerken

Geschikt voor: Afsluiter

Materiaal: Grafiet/Inconel

Kleur: Grijs

Gelijkwaardige typen: Carrara GR48R, James Walker

Lionpak 5200, Propack A44 I Grapho, Hecker 1421,

Teadit 2001/I, BPG 6560, Flexitallic 306, Garlock

1303FEP, EagleBurgmann 6050INC, Chetra 1990,

Klinger/Kempchen K95I, Chesterton 1600

Toepassing

- Afsluiters. Geschikt voor: Elektriciteitscentrales, Petrochemie, ketelhuizen, hoge druk en temperatuurtoepassingen. Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Uitstekende warmtegeleiding
- Geen slijtage van de as
- Hoge kwaliteit van grafiet
- Uitzettingscoëfficiënt gelijk aan deze van staal
- Het gebruik van Eri-carbon begin -en eindringen is aanbevolen

Constructie

- Pakking geweven uit geëxpandeerde grafiettape en voorzien van Inconel versterking

Werking

Parameters:

- Afsluiters: 450 bar
- Maximum temperatuur (Stoom) : +650 °C

Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
3	3	11228008
4	4	10033650
5	5	10033649
6	6	10033647
7	7	13705166
8	8	10033648
9	9	13705168
9.5	9.5	13705167
10	10	10033645
10	14	13705151
11	7	13705153
11	11	13705152
12.7	12.7	13705154
14	14	10033644
15	15	13705155
16	16	10033642
17.5	17.5	13705156
18	18	13705157
20	20	10033643
21	21	13705158
24	19	13705159
24	24	13705160
25	25	13705161
28	28	13705162
30	30	13705163
32	32	13705164
38	38	13705165

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.