



FLEXION Rechte inschroefkoppeling RVS 316L BSPP voor metrische slang

Kenmerken

Type: SSPC

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L

Bedrijfstemperatuur: -20 / 180 °C

Werkdruk: -0.99 / 20 bar

Fabrikant ID	Buitendiameter leiding mm	Type schroefdraad	Draadmaat	Artikel
SSPC4-M5-FX	4	Buitendraad (M)	M 5	14059999
SSPC4-G01-FX	4	Buitendraad BSPP (G)	1/8	14060000
SSPC6-G02-FX	6	Buitendraad BSPP (G)	1/4	14060002
SSPC6-G01-FX	6	Buitendraad BSPP (G)	1/8	14060001
SSPC8-G02-FX	8	Buitendraad BSPP (G)	1/4	14060004
SSPC8-G01-FX	8	Buitendraad BSPP (G)	1/8	14060003
SSPC10-G02-FX	10	Buitendraad BSPP (G)	1/4	14060005
SSPC10-G03-FX	10	Buitendraad BSPP (G)	3/8	14060006

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.