



FLEXION Toerentalregelaar elleboogstuk messing vernikkeld/POM BSPP

Kenmerken

Type: ESL

Functie: Toevoersmoring

Werkdruk: -0.75 / 10 bar

Bedrijfstemperatuur: -20 / 70 °C

Materiaal afdichting: NBR

Materiaal ontspanning: POM [Polyoxymethyleen]

Materiaal griping: Roestvaststaal 301 [1.4310]

Type leiding: PA 12 [Nylon] to DIN 73378 or PU SH A
98 metric tubing

Medium: Perslucht

Type koppeling	Uitvoeringsvorm	Materiaal	Buitendiameter leiding	Type schroefdraad	Draadmaat	Artikel
Snelheidsregelventiel	L-vormig	Aluminium / Messing, vernikkeld	4	Buitendraad, metrisch	M5	14378258

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.