


FLEXION Schottschroefkoppeling POM metrisch

Insteekfittingen gemaakt van een materiaal "MIX", messing en Technopolymeer. Deze lijn biedt een meer concurrerend geprijsde fitting dan de volledig messing versie, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de fitting.



Kenmerken

Type: EPM

Materiaal: PBT

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Werkdruk: -0.99 / 18 bar

Toepassing

- Toepassing : Algemeen

Constructie

- Beschermring: POM
- Grijpring: Roestvrij staal AISI 301
- Behuizing: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Afdichtingen: NBR
- Ontgrendelingsring: POM
- Bevestigingsring: POM

Goedkeuring

- Conformiteit : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Fabrikant ID	Buitendiameter leiding mm	Artikel
EPM6-FX	6	13960580
EPM8-FX	8	13960581
EPM10-FX	10	13960578
EPM12-FX	12	13960579

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.