

SMC Zuigerstangloze cilinder standaard uitvoering serie MY1B



- Mechanisch verbonden stangloze cilinder
- Boringdiameters: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 [mm]
- Slaglengtes van 100 mm tot en met 5000 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met één of twee slaginstellers met of zonder schokdempers
- Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Kenmerken

Serie: MY1

Type: MY1B

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Artikel
MY1B16G-200	Instelbaar	16	200	M 5		24130354
MY1B16G-300	Instelbaar	16	300	M 5		24130355
MY1B16G-350	Instelbaar	16	350	M 5		24130356
MY1B16G-600	Instelbaar	16	600	M 5		24130359
MY1B20G-100	Instelbaar	20	100	M 5		24130362
MY1B20G-200	Instelbaar	20	200	M 5		24130364
MY1B20G-300	Instelbaar	20	300	M 5		24130365
MY1B20G-400	Instelbaar	20	400	M 5		24130366
MY1B20G-500	Instelbaar	20	500	M 5		24130367
MY1B20G-900	Instelbaar	20	900	M 5		24130369
MY1B20G-1000	Instelbaar	20	1000	M 5		24130363
MY1B50G-600	Instelbaar	50	600		R3/8	14100081
MY1B63G-1000	Instelbaar	63	1000		R3/8	14011339

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.