


SMC Zuigerstangloze cilinder mechanisch gekoppeld met rol-geleiding serie MY1C



- Mechanisch verbonden stangloze cilinder met nokvolgergeleiding
- Boringdiameters: 16, 20, 25, 32, 40, 50 en 63 [mm]
- Slaglengtes tot 5000 mm, afhankelijk van de boringdiameter
- Met één of twee slaginstellers met of zonder schokdempers
- Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Kenmerken

Serie: MY1C

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Artikel
						24130421
						24130409
						24130419
MY1C16G-100	Instelbaar	16	100	M 5		24130406
MY1C20G-300	Instelbaar	20	300	M 5		24130407
MY1C25G-100	Instelbaar	25	100		R1/8	24130410
MY1C25G-200	Instelbaar	25	200		R1/8	24130412
MY1C25-200	Instelbaar	25	200		R1/8	14213101
MY1C25G-250	Instelbaar	25	250		R1/8	24130413
MY1C25G-300	Instelbaar	25	300		R1/8	24130414
EMY1C25G-400	Instelbaar	25	400		G1/8	24122650
MY1C25G-700	Instelbaar	25	700		R1/8	24130415
MY1C25G-1000	Instelbaar	25	1000		R1/8	24130411
MY1C32G-300	Instelbaar	32	300		R1/8	24130417
MY1C32G-400	Instelbaar	32	400		R1/8	24130418
MY1C32G-1000	Instelbaar	32	1000		R1/8	24130416
MY1C40G-300	Instelbaar	40	300		R1/4	24130420
MY1C50G-100	Instelbaar	50	100		R3/8	24130422
MY1C50G-200	Instelbaar	50	200		R3/8	24130423

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.