



SMC Miniatuur-geleidingscilinder dubbelwerkend serie MGJ

De miniaturgeleidestangcilinder van de MGJ-serie is ideaal voor toepassingen waarvoor een hoge zijdelingse belasting en een hoge niet-roterende nauwkeurigheid ($\pm 0,1^\circ$) vereist zijn. De rubberen bumpers zijn standaard. Er kunnen twee naderingsschakelaars worden gemonteerd met een slaglengte van amper 5 mm.

Kenmerken

Serie: MGJ

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poortansluiting mm	Artikel
MGJ10-10	Mechanisch	10	10	M 3	24129001
MGJ10-15	Mechanisch	10	15	M 3	24129002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.