

SMC Geleidingscilinder dubbelwerkend serie MTS



- Precisiemontage
- Modellen met luchtbuffer zijn standaard
- Eindvergrendeling aan kopzijde standaard beschikbaar
- 3 standaard montageposities
- 2 vormen van zuigerstanguiteinden beschikbaar
- Geschikt voor naderingsschakelaar

Kenmerken

Serie: MTS

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poortansluiting mm	Artikel
					24129933
MTS12-25	Instelbaar	12	24	M 5	24129925
MTS16-50	Instelbaar	16	50	M 5	24129926
MTS16-75	Instelbaar	16	75	M 5	24129927
MTS20-100	Instelbaar	20	100	M 5	24129928
MTS20-125	Instelbaar	20	125	M 5	24129929
MTS20-150	Instelbaar	20	150	M 5	24129930
MTS20-175	Instelbaar	20	175	M 5	24129931
MTS20-200	Instelbaar	20	200	M 5	24129932
MTS25-25	Instelbaar	25	25	M 5	24129935
MTS25-150	Instelbaar	25	150	M 5	24129934
MTS32-100	Instelbaar	32	100	M 5	24129937

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.