



GF 3-delige aansluitkoppeling in PVC-U Serie: 550 PN16 - messing metrisch parallel binnendraad

Kenmerken

Serie: 550

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Materiaal aansluiting 2: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	12037752
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	12037843
3-delige koppeling	32	1"	PN16	12037844
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	12037845
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	12037846
3-delige koppeling	63	2"	PN16	12037847
3-delige koppeling	75	2.1/2"	PN16	12037848
3-delige koppeling	90	3"	PN16	12037849

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.