



GF Schroefbus in PP-H Serie: 910 PN10 - lasmof metrisch / binnendraad Rp

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)

Geschikt voor elektroasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	20	3/8"	PN10	11353847
Schroefbus	20	1/2"	PN10	10047149
Schroefbus	25	3/4"	PN10	10047150
Schroefbus	32	1"	PN10	10047151
Schroefbus	40	1.1/4"	PN10	10047152
Schroefbus	50	1.1/2"	PN10	10047153
Schroefbus	63	2"	PN10	10047154

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.