

## FORMAT Machinetap voor blinde gaten type 1659



Machinetap voor blinde gaten, voor UNC-draad, stoomontlaten, FORMAT

### Uitvoering:

HSS-E, DIN 374, type N, met aansnijding vorm C [2-3 gangen].  
Oppervlak stoomontlaten.

### Toepassing:

universele draadtap met breed toepassingsgebied voor UNF-schroefdraad, standaard fijne draad ANSI B1.1.

### Kenmerken

**Draadsoort:** UNF

**DIN-norm:** 374

Draadsoort	DIN-norm	Materiaal	Artikel
UNF	374	HSS-E	12741403
UNF	374	HSS-E	12741405
UNF	374	HSS-E	12741407
UNF	374	HSS-E	12741401
UNF	374	HSS-E	12741397
UNF	374	HSS-E	12741399

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.