

## FORMAT Aantrekbout met doorgangsboring type 3691


Aantrekbouten, JISB 6339, met doorgangsboring

**Uitvoering:**

inzetgehard, met een hardheid van  $58 \pm 2$  HRC, hardingsdiepte 0,5–0,8. Het schroefdraad is zacht gerold volgens DIN, parallel geslepen en gebruineerd.

**Toepassing:**

voor gereedschappen met steilconusschacht DIN 69871 en JIS 6339 [MAS-BT] in bewerkingscentra en op NC-machines.



Omschrijving	Artikel
Aantrekbout JISB6339 BT30 45grad. inwendige koeling	14388888
Aantrekbout JISB6339 BT40 45grad. inwendige koeling	12742106
Aantrekbout JISB6339 BT40 60grad. inwendige koeling	12742108
Aantrekbout JISB6339 BT40 90grad. inwendige koeling	12742110

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.