

FORMAT Machineklem centrische spanner mechanisch type 3828



Centrische spanner – mechanisch

Uitvoering: laag, stevig ontwerp,

lichaam van speciaal gietijzer. De uitwisselbare en omkeerbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen, de ene bek is glad, de andere heeft langs- en dwarsprisma's. De bekken worden mechanisch versteld, voor overbrugging van het gehele spanbereik wordt de handslinger gebruikt. De spindel is afgedekt en dus beschermd tegen vuil en spanen.

Met centrische spanning,

de zijdelingse geleidingen maken eenvoudig en nauwkeurig uitlijnen van de bankschroef mogelijk.

Toepassing:

voor het frezen en schaven van allerlei soorten vormen, sleuven en groeven.

Door de centrische spanning zijn verschillende werkstukbreedtes zonder beïnvloeding van de centrale positie van de werkstukken mogelijk.

Aanwijzing:

draaiplaat [zie bestelnr. 3830],

reservebekken [zie bestelnr. 3840, 3841 en 3842].

Klem-/spanbereik mm	Artikel
110	12742151
140	12742154
180	12742155
300	12742157
400	12742159

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.