



## VSM Schuurband met keramische korrel XK870F op stevig textiel type 8631

Schuurlinnen, keramische korrel, afmetingen 16 x 520 mm

### Uitvoering:

volledig kunstharsgebonden, zelfscherpende keramische korrel (CER), met koelende eigenschappen door schuuractieve extra laag,

### op stevig textiel,

gelijmatig en licht open gestrooid. Met zeer goede korrelhechting,

### extreem lange standtijd,

lage tot middelmatige aandrukkraft en zeer goed aanpassingsvermogen.

### Olie-, vet-, was- en water-/emulsiebestendig.

### Toepassing:

voor agressieve en koele schuurbewerking

**van hooggelegeerd staal, titaan en nikkellegeringen. Door de hoge hardheid zeer geschikt voor bewerking van zeer harde oppervlakken.**

De actieve extra schuurstoffen zorgen voor een koele bewerking en een aanzienlijk hogere verspaning.

Tevens verhoogt dit de standtijd en worden verkleuringen van het werkstukoppervlak gereduceerd.

**Geschikt voor zowel droge bewerking als voor schuren met koelmiddelen.**

Korrel	Artikel
40	12728331
60	12728332
80	12728333
120	12728334

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.