

3M ROLOC-schuurschijf Cubitron II type 984F



CUBITRON II

RoLoc™-schuurschijf Cubitron™ II, Ø 76,2 mm, 20.000 min-1

ROLOC™-snelwisselsysteem

Ideaal bij frequent wisselende taken.

ROLOC™ is een snelreparatiesysteem voor kleine reparaties, ook op kleine vlakken.

Met een simpele draaibeweging kan het schuurgereedschap snel en eenvoudig worden verwisseld. De grote keuze aan schuurgereedschappen dekt nagenoeg elk toepassingsgebied af, van ontbramen via schuren tot aan de gladde afwerking. Om snel en betrouwbaar de juiste korrel te kunnen selecteren, zijn alle ROLOC™-schuurschijven voorzien van een kleurcodering.

Uitvoering:

kunstharsgebonden korrel op dik Y-polyester-draagmateriaal, gesloten strooiing, watervast. Met koelend schuurhulpmiddel voor uitstekende standtijden en ter voorkoming van temperatuurverkleuringen op het werkstuk.

Toepassing:

bijzonder geschikt voor bewerking van hooggelegeerde en hoogvaste staalsoorten bij gemiddelde en hoge aandrukkracht.

Omschrijving	Artikel
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P36+	12739409
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P60+	12739412
Fiberschuurschijf ROLOC Cubitron II 76,2mm P80+	12739415

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.