



VSM Fiberschuurschijf zirkoonkorund type 8766

Fiberschuurschijf, zirkoonkorund, Ø 125 mm

Uitvoering:

kunstharsgebonden zirkoonkorundstrooiing [ZA], op scheurvast, sterk vulcanfiber-materiaal, gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkraft en zeer goed aanpassingsvermogen. Met zelfscherpende eigenschappen en koele slijping, daardoor optimale verspaning. Met asgat (asgat 22,23 mm) en kruissleuf.

Toepassing:

speciaal product voor bewerking van gelegeerd staal en non-ferrometalen op haakse- en schotelschuurmachines en met slijpkoppen op flexibele assen. Voor alle haakse slijpers met steunschijf bij een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s. Ideaal voor bewerking van containers, gietwerk, carrosserie-onderdelen enz.

Aanwijzing:

rubberen steunschijven, zie [bestelnr. 8250].

Omschrijving	Artikel
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K120	14591561
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K24	14591562
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K36	14275179
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K60	14057352
Fiberschuurschijf zirkoon 125mm K80	14591563

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.