



Rubber slang Semafixx, slijtvaste persslang voor voedingsmiddelen, met static wire

Toepassing

- slijtvaste persslang voor doorvoer van slijtende media zoals kunststofgranulaat, graan, suiker, etc.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -35 °C tot +70 °C

Werkdruk

- 10 bar

Constructie

Binnenwand

- wit NR rubber
- slijtvast

Inlagen

- koorddoek inlagen
- static wire

Buitenwand

- zwart SBR/NR rubber
- slijtvast
- doekafdruk

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "SEMAFIXX BULK FOOD & MATERIAL 10 BAR"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXXED klemschalen of pershulzen

| Inwendige diameter | Wanddikte | Buitendiameter | Maximale werkdruk | Minimum barstdruk | Vacuumbestendigheid bij 20 °C | Min. buigradius | Rollengte | Gewicht | Artikel |
|--------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------|
| mm | mm | mm | bar | bar | % | mm | m | kg/m | |
| 76 | 8 | 92 | 10 | 30 | | 760 | 61 | 2.11 | 10015134 |
| 90 | 9 | 108 | 10 | 30 | 90 | 900 | 61 | | 10015660 |
| 102 | 9 | 120 | 10 | 30 | 90 | 1.02 | 61 | | 10015135 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.