



HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11201 serie D22A messing binnendraad

Messing reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep en BSP binnendraad.

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, niet giftige en onbrandbare gassen.

Kenmerken

Serie: D22A

Type: 11201

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Max. inlaatdruk: 40 bar

Mediumtemperatuur: 0 / 70 °C

Geschikt voor gassen: 0

Materiaal huis: Messing

Materiaal membraan: NBR

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Kunststof

Terugstroombeveiliging: Nee

DN ["]	L mm	H mm	h mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m3/uur]
1/4	50	90	34	0,3	0,9
3/8	50	90	34	0,3	1
1/2	65	105	36	0,45	1,5
3/4	80	105	42	0,6	2,5
1	95	150	57	1,35	5
1 1/4	105	160	57	1,8	6
1 1/2	115	200	72	2,9	11,5
2	130	210	72	3,8	12,5

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	40bar
Max. temperatuur	70°C
Min. drukverschil	1 bar

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
1/4" [8]	Standaard	1 / 10	10051489
3/8" [10]	Standaard	1 / 10	10051491
1/2" [15]	Standaard	1 / 10	10051488
3/4" [20]	Standaard	1 / 10	10051490
1" [25]	Standaard	1 / 10	10051486
1.1/4" [32]	Standaard	1 / 10	10051493
1.1/2" [40]	Standaard	1 / 10	10051492

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Capacity uitvoering	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
2" [50]	Standaard	1 / 10	10051487

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.