



Flenskoppeling met losse flens SHLF RVS of RVS/staal, licht gekarteld voor klemschaalmontage EN14420-3, flens geboord volgens EN1092-1

Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Roestvaststaal RVS/Staal

Type slangkoppeling: Draaibare Flens

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10069892
DN65	DN63	16	232	10069894
DN80	DN75	16	232	10069897
DN100	DN100	16	232	10070094
DN125	DN125	16	232	12493638
DN150	DN150	16	232	10070096
DN15	DN12	40	580	11271898
DN25	DN25	40	580	10037979
DN32	DN32	40	580	10069887
DN40	DN38	40	580	10069890
DN50	DN50	40	580	12493635
DN80	DN75	40	580	12493645
DN100	DN100	40	580	12493636
DN20	DN19	40	580	11271899
DN50	DN50	16	232	10069893
DN65	DN63	16	232	10069895
DN80	DN75	16	232	10069898
DN100	DN100	16	232	10070093
DN125	DN125	16	232	12493637
DN150	DN150	16	232	10070095
DN15	DN12	40	580	12493639
DN20	DN19	40	580	12493632
DN25	DN25	40	580	12493634
DN32	DN32	40	580	10069888
DN40	DN38	40	580	10069891
DN80	DN75	40	580	12493644

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.