


FLEXION Polyurethaan leiding blauw



Kenmerken

Type: TU-PU

Materiaal slang: Polyurethaan

Hardheid [shore]: 98

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Min. bulgradus	Min. barstdruk	Max. werkdruk bij 23 °C	Max. werkdruk bij 60 °C	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm	bar	bar	bar	
2.5	0.75	4	15	50	Blauw	10	46	15	7	14402529
2.5	0.75	4	15	100	Blauw	10	46	15	7	14402515
2.5	0.75	4	15	25	Blauw	10	46	15	7	14402528
4	1	6	13	25	Blauw	20	40	13	6	14402582
4	1	6	13	50	Blauw	20	40	13	6	14402583
4	1	6	13	100	Blauw	20	40	13	6	14402555
5.5	1.25	8	14	25	Blauw	35	41	14	7	14402532
5.5	1.25	8	14	50	Blauw	35	41	14	7	14402533
5.5	1.25	8	14	100	Blauw	35	41	14	7	14402518
6.5	1.75	10	14	25	Blauw	25	42	14	7	14451930
6.5	1.75	10	14	50	Blauw	25	42	14	7	14451929
6.5	1.75	10	14	100	Blauw	25	42	14	7	14402519
8	2	12	14	25	Blauw	35	40	13	6	14454323

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.