

## SMC Snelheidregelventiel met insteekkoppeling in-line compact serie AS1002F/4002F



- In-line, Compact.
- Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12.
- Maximum operating pressure: 1 MPa.
- Applicable tube material: Nylon, Soft nylon, Polyurethane.
- Body size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2

### Kenmerken

**Serie:** AS

**Uitvoering:** Smoorterugslagklep

**Montage:** In-line

**Materiaal behuizing:** PBT

**Werkdruk:** 1 / 10 bar

**Temperatuurgebied:** -5 / 60 °C

**Medium:** Perslucht volgens ISO8573-1:2010

Pneumatische aansluiting 1	Artikel
	12632364
	12675761
6 mm	11886118
6 mm	12675158
6 mm	12659554
6 mm	14205019
8 mm	11886123
8 mm	12405376
10 mm	13230651

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.