

GF Verbindingsstuk in PP-H Serie: 910 PN10 - laseind



Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Koppelstuk	20	PN10	10044888
Koppelstuk	25	PN10	10044889
Koppelstuk	32	PN10	10044890
Koppelstuk	40	PN10	10044891
Koppelstuk	50	PN10	10044892
Koppelstuk	63	PN10	10044893
Koppelstuk	75	PN10	10044894
Koppelstuk	90	PN10	10044895
Koppelstuk	110	PN10	10044896

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.