



NORGREN Compact cilinder enkelwerkend binnendraad serie RA/19300/MX

- Bevestigingen volgens ISO 21287
- Standaard magneetuitvoering
- Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur
- Standmelders rechtstreeks in de speciale groeven [zonder bevestiging] in het profiel geïntegreerd

Kenmerken

Serie: RA/193000/M

Functie: Enkelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengthe	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
RA/193032/MX/25	Mechanisch	32	25	G1/8	2 / 10	11580434
RA/193040/MX/25	Mechanisch	40	25	G1/8	2 / 10	11580438
RA/193063/MX/10	Mechanisch	63	10	G1/8	2 / 10	11580446
RA/193063/MX/25	Mechanisch	63	25	G1/8	2 / 10	11580447

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.