

## Slang Gamma Heavy Duty Zwart, NBR plat oprolbare industriële water-/brandslang met speciale profiel



### Kenmerken

**Serie:** Gamma Heavy Duty

### Toepassing

- plat oprolbare, slijtvaste water- en industriële transportslang
- ook geschikt op raffinaderijen, bouwplaatsen of aan boord van schepen
- tevens te gebruiken als brandweerslang

### Technische informatie

#### Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C

#### Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

### Constructie

#### Binnenwand

- zwart NBR rubber
- glad

#### Inlagen

- 2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte

#### Buitenwand

- zwart NBR rubber
- ozon- en weersbestendig
- uitwendig bestand tegen olie
- speciale profiel waardoor de slang extreem slijtvast is

### Uitvoering

#### Koppelingen

- Storz, DSP, Guillemin

#### Montagewijze

- bendelen of FIXXED slangklemmen

### Goedkeuring

- DIN 14811 class 3
- prEN 1924 class 4
- BS 6391:2009 type 3
- NEN 2242

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	1.7	28.4	20	60	40	0.22	12935013
32	2.1	36.2	20	60	40	0.28	12935014
38	2.1	42.2	20	60	40	0.33	12935015
45	2.3	49.6	20	60	40	0.38	12935016
52	2.3	56.6	17	50	40	0.44	12935017
64	2.3	68.6	17	50	40	0.57	12935018
70	2.6	75.2	17	50	40	0.62	12935019
75	2.6	80.2	17	50	40	0.7	12935020
102	3	108	13	40	40	1.12	12935021
152	3	158	10	30	40	1.75	12935022

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.